

# FIRST

## GUANTE DE CUERO P702J78



MANTENIMIENTO  
MEDIO Y PESADO

### Recomendaciones de uso

- Mantenimiento general en ambiente seco

### Talla / Código

|     |            |
|-----|------------|
| T7  | 60 165 742 |
| T8  | 60 165 750 |
| T9  | 60 165 769 |
| T10 | 60 165 777 |
| T11 | 60 165 785 |

### Acondicionamiento

- Cinta de 10 pares
- Cajas con 100 pares

### Descripción

- Guante de serraje americano
- Palma y dorso de cuir flor vacuno de color blanco natural
- Elástico sobre el dorso de la mano
- Rivete de acabado
- Montaje dorso palmeado
- Garantizado sin silicona

Guante de protección de categoría II contra los riesgos mecánicos únicamente

**Material:** Cuero flor vacuno color natural

**Longitud:** 23,5 a 27,5 cm según las tallas

**Espesor del cuero:** 0,8 a 1,0 mm

### Normas



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Resistencia a la abrasión    | 2/4 |
| Resistencia al corte         | 1/5 |
| Resistencia al desgarro      | 2/4 |
| Resistencia a la perforación | 1/4 |
| Resistencia al corte (TDM)   | X   |



|   |     |
|---|-----|
| Comportamiento ante el fuego                            | 4/4 |
| Resistencia al calor de contacto                        | 1/4 |
| Resistencia al calor convectivo                         | 2/4 |
| Resistencia al calor radiante                           | 1/4 |
| Resistencia a pequeñas proyecciones de metal líquido    | X   |
| Resistencia a proyecciones importantes de metal fundido | X   |