

SELA

CHALECO IGNÍFUGO DESMONTABLE 971X-30



Prenda confeccionada con tejido permanentemente ignífugo y antiestático e hilo ignífugo en su totalidad.



EN 14058:2017

Resistencia térmica. Clase 2
Permeabilidad al aire. Clase 2

EN ISO 11612:2015.

Ropa de protección contra el calor y la llama.

EN ISO 1149-5:2018.

Ropa de protección con disipación electroestática.

EN ISO 11611:2015. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines (Imprescindible utilizar con mangas montadas)

EN 61482-2:2020

Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
(Imprescindible utilizar con mangas montadas)

Composición

TEJIDO EXTERIOR

50% Algodón
39% Acrílica modificada tipo F
10% Viscosa
1% Antiestático
Gramaje: 300 g/m²

TEJIDO INTERIOR

50% Algodón,
39% Acrílica modificada tipo F,
10% Viscosa,
1% Antiestático.
Gramaje: 120 g/m²

RELLENO

Guata ignífuga
Gramaje: 100 g/m².

Tallas disponibles: **P-5XL**

Mantenimiento **UNE-EN ISO6330:2022**



Descripción

- Cierre central mediante cremallera oculta por tapeta sujeta con cinta de autoagarre.
- Puños con ajuste elástico
- Laterales con elásticos para facilitar el ajuste de la prenda.
- 2 bolsillos superiores exteriores.
- 2 bolsillos inferiores interiores
- 1 bolsillo interior en el forro.
- 1 banda combinada inferior.
- Mangas sujetas mediante cremallera oculta.

